

## Параметры сплит- системы MSZ-FH25VE/ MUZ-FH25VE

Холодопроизводительность, кВт	2.50
Потребляемая мощность, кВт	0.029
Сезонная энергоэффективность (SEER)	9.10 (A+++)
Энергоэффективность (EER)	5.15
Теплопроизводительность, кВт	3.20
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	0.029
Сезонная энергоэффективность (SCOP)	5.10 (A+++)
Расход воздуха (мин.), м <sup>3</sup> /ч	234
Расход воздуха (макс.), м <sup>3</sup> /ч	696
Энергоэффективность (COP)	5.52
Уровень шума (мин.), дБ(А)	20
Уровень шума (макс.), дБ(А)	42
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	58
Вес, кг	13.5
Габариты ШхДхВ, мм	925x234x305(+17)
Напряжение питания: В, ф, Гц	220-240 В, 1 ф, 50 Гц
Макс. рабочий ток, А	10.00
Диаметр труб (жидкость)	6.35 (1/4)
Диаметр труб (газ)	9.52 (3/8)
Диаметр дренажа	16
Максимальная длина магистрали, м	20
Максимальный перепад высот, м	12
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение	-10 ... +46°C
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев	-15 ... +24°C WB
Страна производитель	Таиланд